



PV2

VRATA Z ZASTEKLITVIJO S PANIK KLJUKO

LOKACIJA: pritličje

POŽAR: Vrata s klasičnim odpiranjem, navzven, na notranji strani panik kljuka, po tehničnem poročilu o požarni zaščiti

MATERIAL: vrata so narejena iz smrekovega lesa, na njih je pritrjena panik kljuka po izbiri projektanta, zaščita za zunanja vrata, po izboru projektanta

ZASTEKLITEV: Toplotna prehodnost $U_w = 1,00 \text{ W / m}^2\text{K}$, les po izboru projektanta, troslojna zasteklitev, steklo je lepljeno in kaljeno (znotraj, zunaj in v sredini), moč zvočne izolacije min $R_w > 30 \text{ dB}$

OKVIR: standardni okenski okvir

ODPIRANJE: Naprava za izhod panike "Push bar"

ZMOGLJIVOST : certificirano po projektu za požarno odpornost

BARVA - Barva: RAL barva, izbira projektanta

ŠTEVILO KOSOV: 1

PV2

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

MERILO:

Načrt:	Faza:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Risba št.:
1 ARHITEKTURA	PZI	1:50	junij 2021	2020/03	N.T.5.7

© copyright ARREA d.o.o.